

Einflügelige Flügelanlage System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec S

Pos.	Text	Menge/Einheit	EP/EUR	GP/EUR
------	------	---------------	--------	--------

**Stück Flügelanlage
System A-Z. Tor & Zaun Typ AZTec S,
einflügelig
liefern, flucht- und höhengerecht einbauen**

(Abmaße gemäß vorheriger Aufstellung)

Torhöhe:..... mm

lichte Torbreite: mm

Torrahmen:

Rechteckstahlrohr..... mm

(Lt. nachfolgender Aufstellung)

Torfüllung:

Doppelstabmatten Typ AZTec S aus
gezogenen Stahldrähten, die an den
Kreuzungspunkten im Rechteckverbund
miteinander verschweißt sind,
waagerechte Doppelstäbe: 8 mm,
senkrechte Stäbe: 6 mm,
Maschenweite: 50/200 mm
Füllung wird mit dem Torrahmen verschweißt.

Torpfosten:

Aus Quadratstahlrohr mm
(Lt. vorheriger Aufstellung) mit
aufgeschweißter Kopfplatte und
Anschlussleisten für Doppelstabmattenzaun.

Fundamente:

Pfosten werden in Beton
C12/15 gesetzt, Bodenklasse: 2 - 4,
Transportentfernung bis 30 m,
Bodenaushub wird einplaniert und
nicht mitgenommen.
Entsorgung erfolgt bauseits.

Öffnungsradius: 180 °

Öffnungsrichtung: DIN links oder DIN rechts,

**Standard = DIN links, rechts einwärts
(Änderung bitte angeben)**

Einflügelige Flügeltoranlage System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec S

Pos.	Text	Menge/Einheit	EP/EUR	GP/EUR
------	------	---------------	--------	--------

Ausstattung:

Einsteckzylinderschloss, Profilzylinder mit 3 Schlüssel, Aluminiumdrücker, verstellbare Torbänder M 16x130 mm - M 22x150 mm
 Auflaufschuh aus Stahlblech, feuerverzinkt, Bodenriegel.

Ausführung:

Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt

Korrosionsschutz:

- Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt
- Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet:
 Farbe: RAL:

_____	Stück Zulage für Feuerweherschloss	_____	_____	_____
_____	Stück Zulage für Panikschloss	_____	_____	_____
_____	Stück Zulage für Doppelzylinder	_____	_____	_____
_____	Stück Zulage Dreh- oder Festknauf	_____	_____	_____
_____	Stück Zulage Hebelverschluss	_____	_____	_____
_____	Stück Zulage Vollblechfüllung	_____	_____	_____

Einflügelige Flügeltoranlage System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec S

Pos.	Text	Menge/Einheit	EP/EUR	GP/EUR
—	Stück Zulage für Stabfüllung RR 30/20	—	—	—
—	Stück Zulage elektr. Türöffner	—	—	—
—	Stück Zulage elektr. Antrieb	—	—	—
—	Stück Zulage für Pfosten System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec S mit Bodenplatte	—	—	—
—	Ifdm. Zulage für Übersteigschutz/Zackenleiste ab einer Torhöhe von 1,80 m	—	—	—
—	Stück Zulage für Torfeststeller zur Arretierung der Anlage in geöffnetem Zustand	—	—	—

**Herstellernachweis:
A-Z. Tor & Zaun GmbH
Am Beul 33, 45525 Hattingen
Telefon: + 49(0)2324 68 57 20-0
Telefax: + 49(0)2324 68 57 20 10
E-Mail: info@tor-und-zaun.de
www.tor-und-zaun.de**