
TECHNISCHE DATEN

Lichte Durchfahrt:	Siehe nachfolgendes Datenblatt
Höhe:	Siehe nachfolgendes Datenblatt zzgl. 50 mm Bodenfreiheit
Torprofile:	Siehe nachfolgendes Datenblatt
Pfostenlänge:	Siehe nachfolgendes Datenblatt
Öffnungsrichtung:	DIN links oder DIN rechts; nach innen oder nach außen öffnend
Füllung:	Doppelstabmatten Typ AZTec S aus gezogenen Stahldrähten, die an den Kreuzungspunkten im Rechteckverbund miteinander verschweißt sind. Waagerechte Doppelstäbe: 8 mm Senkrechte Stäbe: 6 mm Maschenweite: 50/200 mm
Ausstattung:	Einsteckzylinderschloss, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, Aluminiumdrücker, verstellbare Torbänder M 16 x 130 - M 22 x 150
Korrosionsschutz:	Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und bei Bedarf: zusätzlich pulverbeschichtet in allen gängigen Farben gemäß RAL-Karte Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün
Optionen:	Zackenleiste, Durchgreifschutz, Bodenplatten, Sonderdrückergarnituren, Hebelverschluss, Vollblechfüllung, Stabfüllung RR 30/20 mm, Sonderdrückergarnituren, Panikschloss, Dreh- oder Festknauf, Feuerwehrdreikant, elektr. Türöffner, Gefälleanpassung, Zaunanschluss
Fundament:	Fundamentangaben lt. Datenblatt bei Bodenklasse 2 - 4 in Betongüte C 12/15

Herstellernachweis:
A-Z. Tor & Zaun GmbH
Am Beul 33, 45525 Hattingen
Telefon: + 49(0)2324 68 57 20-0
Telefax: + 49(0)2324 68 57 20-10
E-Mail: info@tor-und-zaun.de
www.tor-und-zaun.de