

Ballfangzaun System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec B mit Schallschutzprüfzertifikat

Pos.	Text	Menge/Einheit	EP/EUR	GP/EUR
------	------	---------------	--------	--------

**lfdm Ballfangzaun System A-Z. Tor & Zaun
Typ AZTec B
liefern, flucht- und höhengerecht einbauen**

**Kombiniert mit Doppelstabmatten ist das System absolut
klirrfrei nach § 3 der 18. Bundeslärmschutzverordnung
(DEKRA-zertifiziert)**

	Mattenhöhe	Pfostenprofil	Pfostenlänge	Fundamentgrößen (L/B/H) *5
*1	<input type="checkbox"/> 3.050 mm	80/40 mm	3.800 mm	400/400/800 mm
*2	<input type="checkbox"/> 4.050 mm	80/40 mm	4.800 mm	500/400/800 mm
*3	<input type="checkbox"/> 5.100 mm	100/40 mm	6.000 mm	600/500/800 mm
*4	<input type="checkbox"/> 6.100 mm	120/40 mm	7.000 mm	700/600/1.000 mm

(*1 bestehend aus 1 Stück Matte AZTec S 2030 mm und 1 Stück 1.000 mm

(*2 bestehend aus 1 Stück Matte AZTec S 2030 mm und 1 Stück 2.000 mm

(*3 bestehend aus 1 Stück Matte AZTec S 2030 mm und 1 Stück 2.000 mm und 1 Stück 1.000 mm

(*4 bestehend aus 1 Stück Matte AZTec S 2030 mm und 2 Stück 2.000 mm

(*5 Die vorgeschlagenen Fundamentgrößen stellen nur Mindestmaße da

Bestehend aus:

Doppelstabmatten, System A-Z, Typ AZTec S

Mattenhöhe: mm

mit Überstände ohne Überstände,

Mattenbreite: 2.510 mm, bestehend aus:

Maschenweite bis Zaunhöhe 2,00 m: 50/200 mm
 35/200 mm
 100/200 mm

ab Zaunhöhe 2,00 m: 50/200 mm
 35/200 mm
 100/200 mm

waagerechte Doppelstäbe: 8 mm; senkrechte Stäbe: 6 mm;
Kreuzungsstellen punktgeschweißt.

End- und Eckfelder, die aufgrund des Zaunverlaufs
gekürzt werden müssen, werden auf der Baustelle
mit Zink- und Kunststoffspray nachgearbeitet.

Pfosten- und Befestigungselemente:

Abmessungen und Länge, siehe obige Aufstellung,
Pfosten mit eingezogenem Gewindeniet M8,
PVC - Kappe, geräuschkämmenden Gummidämpfern
aus witterungsbeständigem PVC-Material, Flacheisen,

**Ballfangzaun System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec B
mit Schallschutzprüfzertifikat**

Pos.	Text	Menge/Einheit	EP/EUR	GP/EUR
------	------	---------------	--------	--------

Spezialschrauben M8 x 45

Fundamente:

Fundamentangaben siehe obige Aufstellung
Pfosten werden in Beton C12/15 eingesetzt, Bodenklasse 2 - 4.
Transportentfernung bis 30 m, Bodenaushub in
Zaunflucht wird einplaniert und nicht mitgenommen.
Entsorgung erfolgt bauseits.

Korrosionsschutz:

- Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt
- Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt
und zusätzlich pulverbeschichtet: Farbe: RAL:

_____	_____	_____	_____
	Stück Zulage für Pfosten System A-Z. Tor & Zaun Typ AZTec B als Eckpfosten mit zweiseitigem Zaunanschluss.		
_____	_____	_____	_____

_____	_____	_____	_____
	Stück Zulage für Pfosten System A-Z.Tor & Zaun Typ AZTec B mit Bodenplatte bis Höhe 4.050 mm, Bodenplatte 200 x 200 x 10 mm		
_____	_____	_____	_____

_____	_____	_____	_____
	Stück Zulage für Dübelset für Bodenplatten 4 Stück Ankerstangen M 10 x 130 mm (bis Höhe 4.050 mm) incl. Mörtelpatronen		
_____	_____	_____	_____

_____	_____	_____	_____
	Stück Zulage Zuschnitt für Passstück		

Herstellernachweis:
A-Z. Tor & Zaun GmbH
Am Beul 33, 45525 Hattingen
Telefon: + 49(0)2324 68 57 20-0
Telefax: + 49(0)2324 68 57 20-10
E-Mail: info@tor-und-zaun.de
www.tor-und-zaun.de