

Ballfangzäune System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec B mit Schallschutzprüfzertifikat

TECHNISCHE DATEN

Kombiniert mit Doppelstabmatten ist das System absolut klirrfrei nach § 3 der 18. Bundeslärmschutzverordnung. (DEKRA-zertifiziert)

Ballfangpfosten: Stahlrohrpfosten mit Kunststoff-Abdeckkappe

	Mattenhöhe	Pfostenprofil	Pfostenlänge	Fundamentgröße(L/H/B)	*5
*1	3.050 mm	80/40 mm	3.800 mm	400/400/800 mm	
*2	4.050 mm	80/40 mm	4.800 mm	500/400/800 mm	
*3	5.100 mm	100/40 mm	6.000 mm	600/500/800 mm	
*4	6.100 mm	120/40 mm	7.000 mm	700/600/1.000 mm	

(*1 bestehend aus 1 Stück Matte AZTec S 2030 mm und 1 Stück 1.000 mm

(*2 bestehend aus 1 Stück Matte AZTec S 2030 mm und 1 Stück 2.000 mm

(*3 bestehend aus 1 Stück Matte AZTec S 2030 mm und 1 Stück 2.000 mm und 1 Stück 1.000 mm

(*4 bestehend aus 1 Stück Matte AZTec S 2030 mm und 2 Stück 2.000 mm

(*5 Die vorgeschlagenen Fundamentgrößen stellen nur Mindestmaße da

Pfostenabstand: 2520 mm (Achismaß)

Matten: Doppelstabmatten, Typ AZTec S, Länge 2.510 mm, bestehend aus: gezogenen Stahldrähten; waagerechte Doppelstäbe: 8 mm; senkrechte Stäbe: 6 mm; an den Kreuzungsstellen punktgeschweißt.

Maschenweite: Bis Zaunhöhe 2,00 m: 50/200 mm, 35/200 mm oder 100/200 mm
Ab Zaunhöhe 2,00 m: 50/200 mm, 35/200 mm oder 100/200 mm

Befestigung und

Befestigungselemente: Pfosten mit eingezogenem Gewindeniet M 8, Flacheisen, Spezialschrauben M 8 x 45 mit Gummidämpfern aus witterungsbeständigem PVC – Material, mit Schallschutzprüfzertifikat.

Fundamente: Fundamentangaben siehe oben, bei Bodenklasse 2 – 4 in Betongüte C 12/15

Korrosionsschutz: Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt
Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in allen gängigen Farbtönen nach RAL-Karte
Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün,

Herstellernachweis:

A-Z. Tor & Zaun GmbH

Am Beul 33, 45525 Hattingen

Telefon: + 49(0)2324 68 57 20-0

Telefax: + 49(0)2324 68 57 20-10

E-Mail: info@tor-und-zaun.de

www.tor-und-zaun.de