
TECHNISCHE DATEN

Oberholm:	Aluminiumprofilrohr: Ø 60 mm, Länge: 2.500 mm oder 3.000 mm
Pfosten:	Aluminiumprofilrohr: Ø 60 mm, Länge: 1.500 mm, Standardhöhe: 1.100 mm über Erdboden
Fundamente:	Achsmaß 2.500 mm, Fundamentgröße: 25/25/50 cm, Pfosten werden in Beton C12/15 eingesetzt, Bodenklasse 2 - 4.
Verbindung:	Der Barriereholm und der Pfosten werden mit den Endbögen sowie den T-Stücken zusammen gesteckt und mit Blindnieten vernietet.
Ausführung:	Alle Aluminiumteile sind eloxiert
T-Stücke und Endbögen:	Aluminiumguss
Korrosionsschutz.	Alle Aluminiumteile sind eloxiert Alle Aluminiumteile sind eloxiert und zusätzlich pulverbeschichtet in allen gängigen Farben gemäß RAL-Karte. Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün
Optionen:	Bodenplatten oder Winkelbodenplatte

Herstellernachweis:
A-Z. Tor & Zaun GmbH
Am Beul 33, 45525 Hattingen
Telefon: + 49(0)2324 68 57 20-0
Telefax: + 49(0)2324 68 57 20-10
E-Mail: info@tor-und-zaun.de
www.tor-und-zaun.de