

---

**lfdm. Barriere aus Aluminium System A-Z. Tor & Zaun,  
Typ AZTec ABMS  
liefern, flucht- und höhengerecht einbauen**

**Kombiniert mit Doppelstabmatten ist das System  
absolut klirrfrei nach § 3 der 18. Bundeslärmschutzverordnung.  
(DEKRA-zertifiziert)**

**Bestehend aus:**

**Oberholm:**

Aluminiumprofilrohr: Ø 60 mm,  
Länge:  2.500 mm  3.000 mm

**Pfosten:**

Aluminiumprofilrohr: Ø 60 mm,  
Länge: 1.500 mm,  
Standardhöhe: 1.100 mm über Erdboden

**Pfostenbefestigung:**

Aluminiumrohr: Ø 60 mm, System A-Z. Tor & Zaun  
Befestigung mittels Nietmuttern, geräuschkämmender  
Kunststoffhalter und Abdeckleiste sowie  
Verschraubungen im Abstand von 200 mm

**Fundamente:**

Achsmaß: 2.500 mm,  
Fundamentgröße: 25/25/50 cm,  
Pfosten werden in Beton C12/15 eingesetzt,  
Bodenklasse 2 - 4. Transportentfernung bis 30 m,  
Bodenaushub in Zaunflucht wird einplaniert und  
nicht mitgenommen. Entsorgung erfolgt bauseits.

**Füllung:**

Doppelstabmatten Typ AZTec S,  
Mattenhöhe 830 mm mit Überstände,  
Mattenbreite: 2.510 mm,  
waagerechte Doppelstäbe: 8 mm, Abstand: 200 mm;  
senkrechte Stäbe: 6 mm, Abstand: 50 mm,  
Kreuzungsstellen punktgeschweißt.

Maschenweite:

- 50/200 mm;
- 35/200 mm;
- 25/200 mm;

<b>Pos.</b>	<b>Text</b>	<b>Menge/Einheit</b>	<b>EP/EUR</b>	<b>GP/EUR</b>
-------------	-------------	----------------------	---------------	---------------

End- und Eckfelder, die aufgrund des Zaunverlaufs gekürzt werden müssen, werden auf der Baustelle mit Zink- und Kunststoffspray nachgearbeitet

**Verbindung:**

Der Barriereholm und der Pfosten werden mit den Endbögen sowie den T-Stücken zusammen gesteckt und mit Blindnieten vernietet.

**Ausführung:**

Pfosten und Rohre eloxiert

**T-Stücke und Endbögen:**

aus Aluminiumguss

**Korrosionsschutz:**

- Alle Aluminiumteile sind eloxiert
- Alle Aluminiumteile sind eloxiert und zusätzlich pulverbeschichtet:  
Farbe:           RAL:

	<b>Stück Zulage Kniebogen System A-Z. Tor &amp; Zaun</b>			
	<b>Stück Zulage Biegen der Doppelstabgittermatten</b>			
	<b>Stück Zulage für Endpfosten</b>			
	<b>Stück Zulage Zuschnitt als Passstück</b>			
	<b>Stück Zulage Bodenplatte</b>			

<b>Pos.</b>	<b>Text</b>	<b>Menge/Einheit</b>	<b>EP/EUR</b>	<b>GP/EUR</b>
-------------	-------------	----------------------	---------------	---------------

**Stück Zulage Winkelbodenplatte**

---

**Stück Zulage Dübelset, System A-Z. Tor & Zaun**

**Herstellernachweis:**  
**A-Z. Tor & Zaun GmbH**  
**Am Beul 33, 45525 Hattingen**  
**Telefon: + 49(0)2324 68 57 20-0**  
**Telefax: + 49(0)2324 68 57 20-10**  
**E-Mail: [info@tor-und-zaun.de](mailto:info@tor-und-zaun.de)**  
**[www.tor-und-zaun.de](http://www.tor-und-zaun.de)**