

Barriere Stahl System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec SB

Pos.	Text	Menge/Einheit	EP/EUR	GP/EUR
------	------	---------------	--------	--------

**Ifdm. Barriere aus Stahl System A-Z. Tor & Zaun,
Typ AZTec SB
liefern, flucht- und höhengerecht einbauen**

Bestehend aus:**Oberholm:**

Stahlprofilrohr: Ø 60 mm,
Länge: 2.500 mm 3.000 mm

Pfosten:

Stahlprofilrohr: Ø 60 mm,
Länge: 1.500 mm,
Standardhöhe: 1.100 mm über Erdboden

Fundamente:

Achsmaß 2.500 mm,
Fundamentgröße: 25/25/50 cm,
Pfosten werden in Beton C12/15 eingesetzt,
Bodenklasse 2 - 4.
Transportentfernung bis 30 m,
Bodenaushub in Zaunflucht wird einplaniert und
nicht mitgenommen.
Entsorgung erfolgt bauseits.

Verbindung:

Der Barriereholm und der Pfosten werden mit den
Endbögen sowie den T-Stücken zusammen gesteckt
und mit Blindnieten vernietet.

Ausführung:

Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt,

T-Stücke und Endbögen:

Aluminiumguss

Korrosionsschutz:

- Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt
- Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt
und zusätzlich pulverbeschichtet:
Farbe: RAL.

Barriere Stahl System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec SB

Pos.	Text	Menge/Einheit	EP/EUR	GP/EUR
	Stück Zulage Kniebogen, System A-Z. Tor & Zaun			
	Stück Zulage Endpfosten, System A-Z. Tor & Zaun			
	Stück Zulage Bodenplatte, System A-Z. Tor & Zaun			
	Stück Zulage Winkelbodenplatte, System A-Z. Tor & Zaun			
	Stück Zulage Dübelset, System A-Z. Tor & Zaun			

Herstellernachweis:

A-Z. Tor & Zaun GmbH
Am Beul 33, 45525 Hattingen
Telefon: + 49(0)2324 68 57 20-0
Telefax: + 49(0)2324 68 57 20-10
E-Mail: info@tor-und-zaun.de
www.tor-und-zaun.de