

## Barriere Stahl mit Mattenfüllung System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec SBMS

| Pos. | Text | Menge/Einheit | EP/EUR | GP/EUR |
|------|------|---------------|--------|--------|
|------|------|---------------|--------|--------|

**lfdm. Barriere aus Stahl System A-Z. Tor & Zaun  
Typ AZTec SBMS  
liefern, flucht- und höhengerecht einbauen**

**Kombiniert mit Doppelstabmatten ist das System absolut  
klirrfrei nach § 3 der 18. Bundeslärmschutzverordnung.  
(DEKRA-zertifiziert)**

### **Bestehend aus:**

#### **Oberholm:**

Stahlprofilrohr: Ø 60 mm,  
Länge:  2.500 mm  3.000 mm

#### **Pfosten:**

Stahlprofilrohr: Ø 60 mm,  
Länge: 1.500 mm,  
Standardhöhe: 1.100 mm über Erdboden

#### **Pfostenbefestigung:**

Stahlprofilrohr: Ø 60 mm System A-Z. Tor & Zaun,  
Befestigung mittels Nietmuttern, geräuschkämmender  
Kunststoffhalter und Abdeckleiste, sowie Verschraubungen  
im Abstand von 200 mm

#### **Fundamente:**

Achsmaß: 2.500 mm,  
Fundamentgröße: 25/25/50 cm,  
Pfosten werden in Beton C12/15 eingesetzt,  
Bodenklasse 2 - 4. Transportentfernung bis 30 m,  
Bodenaushub in Zaunflucht wird einplaniert und nicht  
mitgenommen. Entsorgung erfolgt bauseits.

#### **Füllung:**

Doppelstabmatten Typ AZTec S,  
Mattenhöhe 830 mm mit Überstände,  
Mattenlänge 2.510 mm,  
waagerechte Doppelstäbe: 8 mm, Abstand: 200 mm;  
senkrechte Stäbe: 6 mm, Abstand 50 mm;  
Kreuzungsstellen punktgeschweißt

Maschenweite:  50/200 mm  
 35/200 mm  
 25/200 mm

**Barriere Stahl mit Mattenfüllung System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec SBMS**

| Pos. | Text | Menge/Einheit | EP/EUR | GP/EUR |
|------|------|---------------|--------|--------|
|------|------|---------------|--------|--------|

End- und Eckfelder, die aufgrund des Zaunverlaufs gekürzt werden müssen, werden auf der Baustelle mit Zink- und Kunststoffspray nachgearbeitet.

**Verbindung:**

Der Barriereholm und der Pfosten werden mit den Endbögen sowie den T-Stücken zusammen gesteckt und mit Blindnieten vernietet.

**Ausführung:**

Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt

**T-Stücke und Endbögen** aus Aluminiumguss

**Korrosionsschutz:**

- Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt
- Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet:  
Farbe:                   RAL:

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| — |  | — | — | — |
|   | <b>Stück Zulage Kniebogen System A-Z. Tor &amp; Zaun</b> |   |   |   |
| — |  | — | — | — |
|   | <b>Stück Zulage Biegen der Doppelstabgittermatten</b>    |   |   |   |
| — |  | — | — | — |
|   | <b>Stück Zulage für Endpfosten</b>                       |   |   |   |
| — |  | — | — | — |
|   | <b>Stück Zulage Zuschnitt als Passstück</b>              |   |   |   |
| — |  | — | — | — |
|   | <b>Stück Zulage Bodenplatte</b>                          |   |   |   |

**Barriere Stahl mit Mattenfüllung System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec SBMS**

| <b>Pos.</b> | <b>Text</b>  | <b>Menge/Einheit</b> | <b>EP/EUR</b> | <b>GP/EUR</b> |
|-------------|--|----------------------|---------------|---------------|
|             | <b>Stück Zulage Winkelbodenplatte</b>                    |                      |               |               |
|             | <b>Stück Zulage Dübelset, System A-Z. Tor &amp; Zaun</b> |                      |               |               |

**Herstellernachweis:**  
**A-Z. Tor & Zaun GmbH**  
**Am Beul 33, 45525 Hattingen**  
**Telefon: + 49(0)2324 68 57 20-0**  
**Telefax: + 49(0)2324 68 57 20-10**  
**E-Mail: [info@tor-und-zaun.de](mailto:info@tor-und-zaun.de)**  
**[www.tor-und-zaun.de](http://www.tor-und-zaun.de)**