

**Doppelstabmattenzaun System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec S**

Pos.	Text	Menge/Einheit	EP/EUR	GP/EUR
------	------	---------------	--------	--------

**Ifdm. Doppelstabmattenzaun  
System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec S  
Höhe = Mattenhöhe:                      mm**

Mattenhöhe	Pfostenprofil	Pfostenlänge	Fundamente (L/H/B)
<input type="checkbox"/> 630 mm	60/40 mm	1.000 mm	300/300/600 mm
<input type="checkbox"/> 830 mm	60/40 mm	1.300 mm	300/300/600 mm
<input type="checkbox"/> 1.030 mm	60/40 mm	1.500 mm	300/300/600 mm
<input type="checkbox"/> 1.230 mm	60/40 mm	1.700 mm	300/300/600 mm
<input type="checkbox"/> 1.430 mm	60/40 mm	1.900 mm	300/300/600 mm
<input type="checkbox"/> 1.630 mm	60/40 mm	2.100 mm	300/300/600 mm
<input type="checkbox"/> 1.830 mm	60/40 mm	2.400 mm	300/300/600 mm
<input type="checkbox"/> 2.030 mm	60/40 mm	2.600 mm	300/300/600 mm
<input type="checkbox"/> 2.230 mm	60/40 mm	2.800 mm	300/300/600 mm
<input type="checkbox"/> 2.430 mm	60/40 mm	3.000 mm	300/300/600 mm

**Bestehend aus:****Doppelstabmatten.****System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec S:**

Mattenhöhe: ..... mit Überstände,  
Mattenbreite: 2.510 mm,

Maschenweite:     50/200 mm     35/200 mm;

waagerechte Doppelstäbe: 8 mm, Abstand 200 mm

senkrechte Stäbe. 6 mm, Abstand 50 mm

Kreuzungsstellen punktgeschweißt. End- und

Eckfelder, die aufgrund des Zaunverlaufs gekürzt

werden müssen, werden auf der Baustelle mit Zink-

und Kunststoffspray nachgearbeitet.

**Pfosten.****System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec S:**

Rechteckrohr 60/40 mm, Länge: ..... mm mit

Alu-Kappe, Nietmuttern, geräuschkämmenden

Kunststoffhaltern und Abdeckleiste, sowie

Verschraubungen im Abstand von 200 mm.

**Fundamente:**

Abstand: Achsmaß 2.520 mm, Fundamentgröße:

(Siehe oben), Pfosten werden in Beton C12/15

eingesetzt, Bodenklasse 2 - 4, Transportentfernung

bis 30 m, Bodenaushub in Zaunflucht wird einplaniert

und nicht mitgenommen. Entsorgung erfolgt bauseits.

**Doppelstabmattenzaun System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec S**

Pos.	Text	Menge/Einheit	EP/EUR	GP/EUR
------	------	---------------	--------	--------

**Korrosionsschutz**

- Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt
- Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet: Farbe: RAL:

**Ifdm. Zulage für Gittermattenabwinkelung um 45 °**

- 200 mm nach  innen  außen abweisend
- 400 mm nach  innen  außen abweisend

**Ifdm. Zulage für Gittermattenüberstand in bleistiftartig angespitzter Form****Stück Zulage für Pfosten System A-Z. Tor & Zaun Typ AZTec S mit angeschweißter Abwinkelung über 45 ° nach oben**

- nach innen
- nach außen
- Y- förmig nach innen und außen weisend
- Länge 200 mm zur Aufnahme von Gittermatten
- Länge 400 mm zur Aufnahme von Gittermatten
- Länge 300 mm zur Aufnahme von 2 Reihen Stacheldraht
- Länge 400 mm zur Aufnahme von 3 Reihen Stacheldraht

**Stück Zulage für Pfosten System A-Z. Tor & Zaun Typ AZTec S verlängert**

- nach oben für 1 Reihe Stacheldraht
- nach oben für 2 Reihen Stacheldraht

**Doppelstabmattenzaun System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec S**

<b>Pos.</b>	<b>Text</b>	<b>Menge/Einheit</b>	<b>EP/EUR</b>	<b>GP/EUR</b>
	<input type="checkbox"/> nach oben für 3 Reihen Stacheldraht <input type="checkbox"/> nach unten um ..... mm			
	<b>Stück Zulage für Pfosten System A-Z. Tor &amp; Zaun Typ AZTec S mit Bodenplatte</b>			
	<b>Stück Zulage für Pfosten System A-Z. Tor &amp; Zaun Typ AZTec S mit Winkelbodenplatte</b>			
	<b>Stück Zulage für Endpfosten</b>			
	<b>Stück Zulage für Eckpfosten und zweitseitigen Zaunanschluss</b>			
	<b>Stück Zulage Pfosten für Pfostenabstand 1,20 m einschl. Mattenzuschnitt</b>			
	<b>Stück Zulage für Eckausbildung</b>			
	<b>lfdm. Zulage für Übersteigsicherung</b>			
	<input type="checkbox"/> Stacheldraht verzinkt, 2-drähtig, (4-spitzig) und eng besetzt			

**Doppelstabmattenzaun System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec S**

Pos.	Text	Menge/Einheit	EP/EUR	GP/EUR
------	------	---------------	--------	--------

- |  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <input type="checkbox"/> Stacheldraht verzinkt, zusätzlich kunststoffummantelt, 2-dräftig (4-spitzig) und eng besetzt |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

	<b>Ifdm. Zulage für Übersteigsicherung</b>			
--	--	--	--	--

- |  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <input type="checkbox"/> S-Draht-Rollen, Ausführung verzinkt <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Durchmesser: 690 mm</li> <li><input type="checkbox"/> Durchmesser: 955 mm</li> </ul> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

	<b>Ifdm. Zulage für Übersteigsicherung</b>			
--	--	--	--	--

- |  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <input type="checkbox"/> S-Band, Klingensabstand: 24 mm, Ausführung verzinkt<br><input type="checkbox"/> Gittermatte verzinkt<br><input type="checkbox"/> Gittermatte verzinkt und beschichtet Farbe....., RAL: ..... |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

	<b>Ifdm. Zulage Montage Übersteigsicherung</b>			
--	--	--	--	--

- |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <input type="checkbox"/> _____ Reihe(n) Stacheldrähte, 2-dräftig (4-spitzig), eng besetzt<br><input type="checkbox"/> S-Draht-Rollen, auflegen und verspannen<br><input type="checkbox"/> S-Band<br><input type="checkbox"/> Gittermatte verzinkt<br><input type="checkbox"/> Gittermatte verzinkt und beschichtet<br>Farbe:..... RAL: |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

	<b>Ifdm. Zulage für das Versetzen eines Zaunes im Böschungsbereich</b>			
--	--	--	--	--

	<b>Ifdm. Zulage Montage hinter Kantensteine oder Bordsteine</b>			
--	---	--	--	--

**Doppelstabmattenzaun System A-Z. Tor & Zaun, Typ AZTec S**

<b>Pos.</b>	<b>Text</b>	<b>Menge/Einheit</b>	<b>EP/EUR</b>	<b>GP/EUR</b>
_____	<b>lfdm. Zulage für Montage im Asphaltbereich</b>	_____	_____	_____
_____	<b>lfdm. Zulage für Montage im Pflasterbereich</b>	_____	_____	_____
_____	<b>lfdm. Zulage für Montage im Wurzelbereich</b>	_____	_____	_____
_____	<b>lfdm. Zulage für Zaunflucht freischneiden</b>	_____	_____	_____
_____	<b>lfdm. Zulage für Transportentfernung über 30 m</b>	_____	_____	_____
_____	<b>lfdm. Transportwege Beton in Eimer</b>	_____	_____	_____

**Herstellernachweis:**  
**A-Z. Tor & Zaun GmbH**  
**Am Beul 33, 45525 Hattingen**  
**Telefon: + 49(0)2324 68 57 20-0**  
**Telefax: + 49(0)2324 68 57 20-10**  
**E-Mail: [info@tor-und-zaun.de](mailto:info@tor-und-zaun.de)**  
**[www.tor-und-zaun.de](http://www.tor-und-zaun.de)**